

СРЯДА+ ЧЕТВЪРТЪК

ДНИ ЗА РАБОТА



АКУМУЛАТОРНА LED ЛАМПА, СГЪВАЕМА 85334 BGS.

Характеристики:

- COB-LED технология на основния светодиод
- допълнителна SMD LED светлина във върха на въртящата се част на лампата
- осветителна част се върти на 270 °
- сгъваема кука за окачване
- Li-Ion акум. батерия, 2000 mAh / 3,7 V
- основен светодиод: 5 W, COB LED, 360 Lm
- допълнителен светодиод: 3 W, LED, 150 Lm
- време на работа допълнителен светодиод: 4,5 часа
- основен светодиод: 3 часа
- време за зареждане: 4 часа
- конектор за зареждане: Micro USB

38,⁰⁰ ЛВ.

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА.

Промоционалните условия са валидни в търговските обекти на Тех-ко ООД. Промоциите са активни в указания период или до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел.

КОМПЛЕКТ ОТВЕРКИ И БИТОВЕ НА СТОЙКА

6825 BGS

Окомплектовка:

- Отверки прави SL: 3.0x75 mm - 5.5x100 mm - 6.0x100 mm
- Отверки кръстати PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm
- Прави отверки SL: 2.5x50 mm - 3.0x50 mm
- Кръстати отверки PH: PH00x50 mm - PH0x50 mm
- Отверки торкс T-Star: T6x50 mm - T8x50 mm
- Адаптер за битове тип отверка: вътрешен шестограм 6.3 mm (1/4"), дължина 75 mm
- Комплект от 30 бита: дъл. 25 mm, за водач шестограм 6.3 mm (1/4")
- битове права SL: 4.0 - 6.0 mm
- битове кръстата PH: PH1 - PH2 - PH3
- битове кръстата PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- битове Торкс T-Star: T10 - T15 - T20 - T25
- битове шестограм: 3 - 4 - 5 - 6 mm



48,⁰⁰ ЛВ.

FAST ORANGE HAND CLEANER 3.78L P35405



Биоразградим почистващ препарат за ръце без разтворители и агресивни химикали. MicroGel® технология - ултра фина пемза с ексфолиращо действие за премахване на упоритите замърсявания (масло, мазнини, мръсотия, катран, смоли, печатни мастила, епоксиди, бои, лепила, уплътнители и др.).

Може да се използва със или без вода.

25,⁹⁰ ЛВ.

ЛИТИЕВА ГРЕС EP 2/ NLGI 2 - REPSOL

GRASA LITICA EP 2 400GR

- Литиева грес с EP добавки предназначена за общо смазване.
- Висока устойчивост при дълъг период на работа. Добри противоизносни свойства и устойчивост при екстремно натоварване.
- Температурен интервал - 20 °C до 120 °C.
- Цветът - светло кафяв.

5,⁵⁰ ЛВ.

